

Ficha técnica	
Código de producto	227120
Edición	V01. Julio 2021

## DISOLVENTE NC-5

### Descripción del producto

Disolvente para lacas nitrocelulósicas, sin antiveleo.

### Campo de aplicación

Indicado para la regulación de la viscosidad en la aplicación de lacas de nitrocelulosa. Adecuado para la limpieza de las herramientas utilizadas debido a su gran poder de dilución. Sólo para uso profesional en instalaciones industriales.

### Características técnicas

Aspecto	Líquido transparente
Punto de inflamación	4°C
Densidad	0.85 kg/L

### Modo de empleo

Seguir las indicaciones recomendadas en la pintura o laca usada. Un exceso de diluyente puede retrasar el secado y provocar descuelgues.

Precauciones de seguridad	Disolvente inflamable. Consultar la etiqueta del producto. Es necesario protección ocular, piel y manos para evitar el contacto con las salpicaduras. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos
---------------------------	---

### Envases

Formatos de envase	1 y 5 litros
--------------------	--------------

### Almacenaje

Estabilidad en almacén	36 meses a temperaturas comprendidas entre 5 y 40 °C en envase original.
------------------------	--