

Ficha técnica	
Código de producto	2008
Edición	V01. Julio 2021

## DISOLVENTE PL

### Descripción del producto

Disolvente a base de hidrocarburos alifáticos.

### Campo de aplicación

Indicado para la regulación de la viscosidad en la aplicación de pinturas a base de resina de Pliolite®, en su aplicación a brocha y/o rodillo. Aporta brochabilidad y tiempo abierto. Adecuado para la limpieza de las herramientas utilizadas debido a su gran poder de dilución.

### Características técnicas

Aspecto	Líquido transparente
Punto de inflamación	41°C
Densidad	0.77-0.80 kg/L

### Modo de empleo

Seguir las indicaciones recomendadas en la pintura o esmalte usado. Un exceso de diluyente puede retrasar el secado y provocar descuelgues.

Precauciones de seguridad	Consultar la etiqueta del producto. Es necesario protección ocular, piel y manos para evitar el contacto con las salpicaduras. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos
---------------------------	--

### Envases

Formatos de envase	1 y 5 litros
--------------------	--------------

### Almacenaje

Estabilidad en almacén	36 meses a temperaturas comprendidas entre 5 y 40 °C en envase original.
------------------------	--