

Ficha técnica	
Código de producto	0808
Edición	Mayo 2010

## LATEX INCOLORO

### Descripción del producto

Barniz transparente a base de resina acrílica.

### Campo de aplicación

Adecuado para repintar paredes previamente pintadas a las que se les quiera aumentar la resistencia al exterior, o bien para mejorar la resistencia a al frote y rozaduras en paredes interiores con mucho uso (rodapiés, esquinas, etc).

### Características técnicas

Naturaleza	Resina acrílica
Acabado	Brillante
Color	Incoloro
Densidad (kg/l)	1.0
Pigmentos	ninguno
Secado	3 horas a 23°C
Repintado	12 horas

### Preparación de superficies

#### Superficies pintadas

Eliminar restos de polvo en la superficie. Si la superficie se hallara dañada eliminar los desconchados y repintar con pintura plástica.

### Modo de empleo

Herramientas de aplicación	Rodillo, brocha
Nº de manos	Una o dos
Tiempo entre manos	6 horas
Diluyente adecuado	agua
% de dilución	El mínimo para una correcta aplicación sin descuelgues
Limpieza de herramientas	agua
Precauciones de seguridad	Observar la ficha de seguridad

### Envases

Formatos de envase	1, 5 y 20 litros.
--------------------	-------------------

### Almacenaje

Estabilidad en almacén	2 años a temperaturas comprendidas entre 5-40 °C en envase original.
------------------------	--