

Ficha técnica	
Código de producto	16040004L
Edición	V03. Febrero 2018

PINTURA SEÑALIZACIÓN ANTIDESLIZANTE

Descripción del producto

Pintura a base de resina acrílica al disolvente, acabado rugoso, de muy rápido secado adecuada para la señalización y marcas viales en suelos, pavimentos de hormigón y asfalto. Buena adherencia y resistencia al exterior.

Campo de aplicación

Pintura formulada especialmente para la señalización antideslizante urbana por su carácter rugoso. Señalización horizontal de pavimentos bituminosos, industriales y deportivos. Adecuada sobre asfalto, hormigón y cemento.

Características técnicas

Naturaleza	Resinas acrílicas modificadas
Acabado	Mate
Color	Blanco, rojo, azul y amarillo
Densidad (kg/l)	1,60±0,05
Viscosidad Stormer	105 KU ± 2
Secado	10 minutos al tacto para 900 g/m ²
Rendimiento	Según superficie y espesor 2-4 m ² /kg aproximadamente.
Volumen de sólidos	59±1%
Clasificación UNE-ENV 12633:2003. Determinación de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento	CLASE 3. R _d =68

Aplicación

Superficies

Las superficies deben estar limpias, secas y sin restos de materias extrañas. En suelos nuevos de hormigón y cemento se debe garantizar que éstos se encuentran totalmente fraguados (28 días). En suelos ya pintados se debe eliminar todos los restos de pintura mal adherida. Comprobar la compatibilidad con la pintura anterior. Evitar pintar a temperaturas muy altas o sobre substratos muy calientes puesto que puede perjudicar la adherencia. Las condiciones de temperatura se deberían mantener entre 5°C y 35°C. El espesor adecuado se consigue a partir de 700 g/m². El tiempo de secado aumenta para espesores superiores y para temperaturas bajas. El espesor adecuado se consigue a partir de 700 g/m².

Modo de empleo

Herramientas de aplicación	Pulverización aerográfica, airless, rodillo.
Temperatura de aplicación	Ambiente, no aplicar a temperaturas inferiores a 5°C
Nº de manos	Una o dos dependiendo del grosor deseado o de la aplicación
Tiempo entre manos	10 minutos
Diluyente adecuado	DA-42
% de dilución	Pintura al uso, se puede diluir no excediendo una dilución del 2-5%
Limpieza de herramientas	DISOLVENTE UNIVERSAL LIMPIEZA
Precauciones de seguridad	Producto inflamable. Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

Envases

Formatos de envase	16 L
--------------------	------

Almacenaje

Estabilidad en almacén	24 meses a temperaturas comprendidas entre 5-40°C
------------------------	---