

DESCRIPCIÓN

Aditivo desaireante. Ayuda a la eliminación de espuma en aplicaciones industriales a rodillo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

Compatible con poliuretanos, epoxi y sintéticos.

Punto de inflamación: 34°C

Peso específico: 0.87 ± 0.02 kg/L

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Se recomienda su adición durante el proceso de dilución de la pintura. No sobrepasar dosis máximas del 4%. No utilizar de forma preventiva, solamente en caso de aparición de burbujas de aire.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTIA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.

Ficha técnica actualizada en fecha: V01. Diciembre 2019. Esta versión anula a las anteriores.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico. PINTURES M. VICH S.A. declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.