

DESCRIPCIÓN

Aditivo antisilicona para mejorar la extensibilidad y mojabilidad de la pintura. Compatible con productos al disolvente de diferente naturaleza (poliuretano 2C, sintéticos, acrílicos). Ayuda a reducir los cráteres producidos por contaminaciones.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto incoloro
Peso específico: 0.880 kg/L

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

La dosis recomendada oscila entre un 1-3% de aditivo sobre pintura.
No sobrepasar la dosis recomendada ya que en algunos casos puede empeorar el problema.
Homogeneizar completamente la mezcla una vez realizada su adición sobre la pintura.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.
Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +35°C.

GARANTIA

En embalaje original no abierto, dos años desde la fecha de fabricación.

Ficha técnica actualizada en fecha: V02 Setiembre 2017.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.
PINTURES M. VICH S.A. declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.