

DESCRIPCIÓN

Aditivo corrector de la conductividad en pinturas al disolvente de aplicación electrostática.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto incoloro

Peso específico: 0.95 ± 0.02 kg/L

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Se recomienda su adición durante el proceso de dilución de la pintura. El rango de dosis recomendado es de 0.4-4.0 % en función de la polaridad de la pintura. Homogeneizar totalmente la mezcla con la pintura previa a su aplicación.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTIA

En embalaje original no abierto, dos años desde la fecha de fabricación.

Ficha técnica actualizada en fecha: V01. Enero 2016. Esta versión anula a las anteriores.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico. PINTURES M. VICH S.A. declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.