

DESCRIPCIÓN

Disolvente formulado para regular la viscosidad de aplicación y limpiar herramientas de esmaltes de poliuretano y barnices normalmente utilizados en aplicaciones industriales.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

Naturaleza: disolventes orgánicos
Volatilidad ajustada para un correcto equilibrio entre secado y nivelación
Gran poder de disolución
Exento de agua y alcoholes por lo que no interfiere en los sistemas de 2 componentes polioli-isocianato
Punto de inflamación: 29°C

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

CADUCIDAD

En embalaje original no abierto, 24 meses desde la fecha de fabricación.

Ficha técnica actualizada en fecha: V01. Setiembre 2017.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.

PINTURES M. VICH S.A. declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.