



H-1230

CATALIZADOR DE POLIURETANO

DESCRIPCIÓN

H-1230 es un catalizador de poliuretano de 2 componentes a base de isocianato aromático.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

Naturaleza: isocianato aromático
Peso específico (ISO 2811-1): 1.05 ± 0.005 kg/L
No volátiles en peso (UNE-EN ISO 3251): 57 ± 0.5

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre $+5^{\circ}\text{C}$ y $+30^{\circ}\text{C}$.

CADUCIDAD

En embalaje original no abierto, 12 meses desde la fecha de fabricación.

Ficha técnica actualizada en fecha: V01. Mayo 2024. Esta edición anula las anteriores.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.

PINTURES M. VICH S.A. declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.