



# **H-1500**

## **CATALIZADOR DE POLIURETANO**

### **DESCRIPCIÓN**

H-1500 es un catalizador de poliuretano de 2 componentes a base de isocianatos alifáticos.

### **CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS**

Naturaleza: isocianato alifático

Peso específico (ISO 2811-1): 0.963±0.005 kg/L

No volátiles en peso (UNE-EN ISO 3251): 38±1

### **SEGURIDAD**

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

### **ALMACENAJE**

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

### **CADUCIDAD**

En embalaje original no abierto, 12 meses desde la fecha de fabricación.

Ficha técnica actualizada en fecha: V01. Marzo 2015. Esta edición anula las anteriores.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.

PINTURES M. VICH S.A. declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.